CANALIZZABILE RIBASSATA



DIMENSIONALI DI RIFERIMENTO A PAG. 121

EFFICIENZA MAX	CAPACITÀ	FUNZIONAMENTO
SEER **6,41** SCOP **4,35**	**2,5**KW ~ **5,0**KW	**-15**°C ~ **+46**°C

Indipendentemente dalla sua collocazione, sia in un vano soffitto che in un controsoffitto sospeso, la Canalizzabile ribassata si distingue per la facilità di installazione e garantisce prestazioni elevate, contribuendo significativamente al risparmio energetico.

CLASSE Raffrescamento A++ | CLASSE Riscaldamento A+ | WI-FI Optional | GAS R32 | INVERTER | FACILE INSTALLAZIONE | 5 LIVELLI DI PREVALENZA

POWER SELECT | ANTIGELO

Richiede modulo Wi-Fi opzionale

works with the Google Assistant

amazon alexa

4 ANNI GARANZIA

5 ANNI GARANZIA compressore

SCOPRI CANALIZZABILE

LISTINO PREZZI







UNITÀ INTERNE	UNITÀ ESTERNE	CONTROLLI
RAV-HM301SDTY-E	RAV-GM302ATP-E	**1 -** RBC-AXU31-E
RAV-HM401SDTY-E	RAV-GM402ATP-E	**2 -** RBC-AMSU52-E / RBC-AWSU52-E
RAV-HM561SDTY-E	RAV-GM561ATP-E1	**3 -** RBC-ASCU32Y-E

CANALIZZABILE RIBASSATA **MONOSPLIT R32**

		SPECIFICHE TECNICHE **POMPA DI CALORE**		
Unità esterna		**RAV-GM302ATP-E**	**RAV-GM402ATP-E**	**RAV-GM561ATP-E1**
Unità interna		**RAV-HM301SDTY-E**	**RAV-HM401SDTY-E**	**RAV-HM561SDTY-E**
Detraibilità Fiscale / Conto Termico		CT	CT	CT
RAFFRESCAMENTO				
Capacità nominale	**kW**	**2,5**	**3,6**	**5**
Capacità min. – max.	kW	0,9 - 3,0	0,9 - 4,0	1,5 - 5,6
Potenza assorbita (min-nominale-max)	kW	0,19 - 0,56 - 0,92	0,18 - 0,93 - 2,00	0,28 - 1,86 - 2,05
Pdesignc	kW	2,5	3,6	5
SEER	**W/W**	**6,41**	**6,03**	**5,68**
Classe di efficienza energetica		A++	A+	A+
Consumo energetico stagionale	kWh	136	209	308
RISCALDAMENTO				
Capacità nominale	**kW**	**3,4**	**4,0**	**5,3**
Capacità min. – max.	kW	0,8 - 4,5	0,8 - 5,0	1,5 - 6,3
Potenza assorbita (min-nominale-max)	kW	0,17 - 0,86 - 1,40	0,17 - 0,97 - 1,70	0,22 - 1,50 - 2,40
Pdesignh	kW	2,6	2,7	2,8
SCOP	**W/W**	**4,35**	**4,00**	**4,00**
Classe di efficienza energetica	**H**	A+	A+	A+
Consumo energetico stagionale	kWh	837	943	980
Unità interna		**RAV-HM301SDTY-E**	**RAV-HM401SDTY-E**	**RAV-HM561SDTY-E**
Portata Aria (a-m-b)	m³/h	570 / 420	600 / 440	780 / 650
Prevalenza statica utile (min - nom - max)	Pa	50 - 10	50 - 10	50 - 10
Livello di pressione sonora (b-m-a)	dB(A)	26 - 29 - 32	27 - 30 - 33	29 - 32 - 34
Livello di potenza sonora (b-m-a)	dB(A)	46 - 50 - 54	46 - 50 - 54	51 - 54 - 56
Pompa scarico condensa		inclusa	inclusa	inclusa
Prevalenza pompa	mm	550	550	650
Dimensioni (A × L × P)	mm	210 x 700 x 450	210 x 700 x 450	210 x 900 x 450
Peso	kg	15	15	19
Unità esterna		**RAV-GM302ATP-E**	**RAV-GM402ATP-E**	**RAV-GM561ATP-E1**
Portata Aria (a)	m³/h	1800 - 500	2200 - 611	2400 - 667
Livello di pressione sonora (C-H)	dB(A)	46 - 47	49 - 50	46 - 48
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	61 - 62	64 - 65	63 - 65
Intervallo di funzionamento (C)	°C	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46
Intervallo di funzionamento (H)	°C	-15 / 15	-15 / 15	-15 / 15
Dimensioni (A × L × P)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Peso	kg	29	34	38
Compressore		DC Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Refrigerante - Precarica Kg - TCO_2Eq - GWP		R32 - 0,6 - 0,4 - 675	R32 - 0,9 - 0,6 - 675	R32 - 0,6 - 0,4 - 675
Accoppiamento a cartella Gas	inch-mm	3/8" - 9,52	1/2" - 12,70	1/2" - 12,70
Accoppiamento a cartella Liquido	inch-mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35
Lunghezza delle tubazioni (min-max)	m	2 - 20	2 - 20	5 - 30
Dislivello massimo	m	10	10	30
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva	m	15	15	20
Alimentazione	V-ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Corrente massima	A	7,9	9,20	20

C: Raffrescamento **H:** Riscaldamento **a:** Alta **b-a:** Velocità del ventilatore Bassa-Alta

BE = Bonus Edilizi CT = Conto Termico