TOSHIBA

DAISEIKAI™



# BRING NATURE
TO YOUR HOME




# EQUILIBRIO TRA TECNOLOGIA E AMBIENTE

## EFFICIENZA ENERGETICA ECCEZIONALE

Progettato per offrire prestazioni straordinarie ed eccellere in ogni condizione, Toshiba **DAISEIKAI™ 10** è sinonimo di affidabilità e durata.

È in grado di riscaldare e raffrescare l'intera abitazione con **i più alti livelli di efficienza** disponibili sul mercato, raggiungendo un SEER di 10,7.

La tecnologia inverter Toshiba, unita al compressore Twin Rotary, ottimizzano il risparmio energetico, garantendo il massimo dell'efficienza.
Inoltre, **DAISEIKAI™ 10** vanta la più ampia gamma operativa disponibile, offrendo prestazioni eccellenti in ogni stagione.

**SCOPRI DAISEIKAI 10**

## SCEGLIERE UN PRODOTTO IN MODO CONSAPEVOLE E SOSTENIBILE

La sostenibilità, il rispetto per l'ambiente e uno stile di vita sano sono valori sempre più centrali nelle nostre scelte quotidiane. Con Toshiba **DAISEIKAI™ 10**, potrete essere orgogliosi della vostra casa, perché avrete molto più di un semplice climatizzatore: un connubio perfetto tra design, innovazione e attenzione all'ecosostenibilità.

Questo esclusivo climatizzatore si distingue per la sua raffinata griglia in legno, unica in ogni esemplare grazie alle naturali venature, texture e tonalità che lo rendono irripetibile. **Il legno proviene da foreste gestite in modo sostenibile**, mentre **fino al 43% dei materiali plastici utilizzati è riciclato**, testimonianza concreta del nostro impegno verso un futuro più sostenibile.

Scegliere **DAISEIKAI™ 10** significa abbracciare un'idea di comfort responsabile, in armonia con l'ambiente e con il pianeta.

DOPPIA CLASSE
A+++
A+++

SCHEDA PRODOTTO





# **BRING NATURE** TO YOUR HOME

Le funzioni illustrate costituiscono solo una selezione delle numerose opzioni disponibili. Per ulteriori informazioni consultare **www.toshibaclima.it**

IONIZZATORE AL PLASMA

## IONIZZATORE AL PLASMA

Il filtro ionizzatore al plasma genera ozono ($O_3$) che, aggregandosi con le particelle contaminanti presenti nell'aria, neutralizza odori, virus e batteri.

FILTRO ULTRA PURE

## FILTRO ULTRA PURE

Antibatterico, inibisce fino al 99,9% di virus e batteri, con un'efficienza del 94% nella filtrazione del particolato fine (PM2.5) è in grado di creare un ambiente più salubre all'interno degli spazi abitativi. Contiene argento e l'enzima Leuconostoc, uno degli enzimi estratti da "Kimchi". Ha un potere deodorante, assorbe fumo, odori alimentari e cattivi odori, prevenendo la formazione di muffe e funghi.

MAGIC-COIL

## MAGIC COIL

Preserva le prestazioni del tuo condizionatore nel tempo grazie a una batteria interna autopulente, progettata per eliminare la condensa e prevenire la formazione di impurità.
Lo scambiatore di calore dell'unità interna è dotato di un trattamento superficiale, denominato Aqua Resin, che facilita il deflusso delle impurità con l'acqua di condensa, mantenendo l'unità costantemente pulita.




HADA CARE

## HADA CARE

Regola la posizione delle alette di ventilazione per generare un flusso indiretto, migliorando la distribuzione dell'aria e uniformando la temperatura all'interno dell'ambiente. Questa modalità crea le condizioni ottimali per il benessere della pelle.

FLUSSO ARIA 3D

## FLUSSO D'ARIA 3D

Permette di ottenere una distribuzione dell'aria e un comfort termico uniformi, grazie ai deflettori verticali motorizzati.

FIREPLACE

## FIREPLACE

Permette di uniformare la temperatura nella stanza anche in presenza di una seconda fonte di calore quale un caminetto.

POWER SELECT

## POWER SELECT

Permette di limitare la potenza dell'unità in concomitanza del funzionamento di altri elettrodomestici in modo tale da ridurre il consumo di corrente elettrica dal 100%, al 75% o al 50%.

AUTOPULIZIA

## AUTOPULIZIA

La ventola, gestita da un controllo intelligente, rimane in funzione per un periodo definito dopo lo spegnimento, rimuovendo la condensa residua e assicurando prestazioni costanti e un'aria più salubre.

PROTEZIONE SALSEDINE

## PROTEZIONE PER AMBIENTE SALMASTRO

I pannelli esterni e la scheda elettronica dell'unità esterna presentano uno speciale trattamento per resistere all'azione corrosiva del sale presente nell'aria in zone limitrofe al mare.

WI-FI

## Wi-Fi

Modulo Wi-Fi integrato per il controllo dell'unità tramite App.

Disponibile su App Store
Disponibile su Google play

## APPROFITTA DEL MASSIMO COMFORT FUORI E DENTRO CASA

- Controllo dei consumi energetici
- Comandi vocali compatibili con Google Home Assistant & Amazon Alexa.



works with the Google Assistant | WORKS WITH amazon alexa

| | | SPECIFICHE TECNICHE | | |
|---|---|---|---|---|
| **Unità esterna** | | **RAS-10S4AVPG-E** | **RAS-13S4AVPG-E** | **RAS-18S4AVPG-E** |
| **Unità interna WOOD (Legno)** | | **RAS-B10S4KVDG-E** | **RAS-B13S4KVDG-E** | **RAS-B18S4KVDG-E** |
| **Unità interna WHITE (Bianco)** | | **RAS-B10S4KVPG-E** | **RAS-B13S4KVPG-E** | **RAS-B18S4KVPG-E** |
| Detraibilità Fiscale / Conto Termico | | BE CT | BE CT | BE CT |
| **RAFFRESCAMENTO** | | | | |
| **Capacità nominale** | **kW** | **2,5** | **3,5** | **5,0** |
| Capacità min. – max. | kW | 0,60 - 3,50 | 0,90 - 4,20 | 0,90 - 6,0 |
| Potenza assorbita (min.-nom.-max) | kW | 0,16 - 0,47 - 0,82 | 0,20 - 0,80 - 1,10 | 0,20 - 1,40 - 2,20 |
| Pdesignc | kW | 2,5 | 3,5 | 5,0 |
| **SEER** | **W/W** | **10,7** | **9,7** | **8,6** |
| **Classe di efficienza energetica** | | A+++ | A+++ | A+++ |
| Consumo energetico stagionale | kWh | 82 | 126 | 203 |
| **RISCALDAMENTO** | | | | |
| **Capacità nominale** | **kW** | **3,2** | **4,0** | **6,0** |
| Capacità min. – max. | kW | 0,65 - 5,80 | 0,70 - 6,30 | 0,80 - 7,20 |
| Potenza assorbita (min.-nom.-max) | kW | 0,16 - 0,60 - 1,50 | 0,18 - 0,80 - 1,60 | 0,19 - 1,45 - 1,90 |
| Pdesignh | kW | 3,0 | 3,6 | 4,5 |
| **SCOP** | **W/W** | **5,3** | **5,2** | **4,8** |
| **Classe di efficienza energetica** | | A+++ | A+++ | A++ |
| Consumo energetico stagionale | kWh | 792 | 969 | 1312 |
| **Unità interna WOOD** | | **RAS-B10S4KVDG-E** | **RAS-B13S4KVDG-E** | **RAS-B18S4KVDG-E** |
| **Unità interna WHITE** | | **RAS-B10S4KVPG-E** | **RAS-B13S4KVPG-E** | **RAS-B18S4KVPG-E** |
| Portata Aria (a) (C-H) | $m^3/h$ | 700 - 750 | 750 - 800 | 800 - 810 |
| Livello di pressione sonora (q-b-a) (C) | dB (A) | 19 - 24 - 40 | 20 - 26 - 41 | 22 - 25 - 44 |
| Livello di pressione sonora (q-b-a) (H) | dB (A) | 19 - 25 - 41 | 20 - 24 - 42 | 22 - 26 - 45 |
| Livello di potenza sonora (C-H) | dB (A) | 53 - 54 | 54 - 55 | 57 - 58 |
| Dimensioni (A × L × P) WOOD | mm | 293 x 940 x 257 | 293 x 940 x 257 | 293 x 940 x 257 |
| Dimensioni (A × L × P) WHITE | mm | 293 x 930 x 255 | 293 x 930 x 255 | 293 x 930 x 255 |
| Peso WOOD / WHITE | kg | 16 / 14 | 16 / 14 | 16 / 14 |
| **Unità esterna** | | **RAS-10S4AVPG-E** | **RAS-13S4AVPG-E** | **RAS-18S4AVPG-E** |
| Portata Aria (a) (C-H) | $m^3/h$ | 2100 - 2100 | 2160 - 2160 | 2220-2220 |
| Livello di pressione sonora (C-H) | dB (A) | 44 - 45 | 45 - 46 | 47 - 49 |
| Livello di pressione sonora "Silent CDU#2" (C-H) | dB (A) | 40 - 41 | 41 - 42 | 42 - 44 |
| Livello di potenza sonora (C-H) | dB (A) | 57 - 58 | 59 - 59 | 60 - 62 |
| Livello di potenza sonora "Silent CDU#2" (C-H) | dB (A) | 53 - 54 | 54 - 55 | 55 - 57 |
| Intervallo di funzionamento (C) | °C | -15 ÷ 46 | -15 ÷ 46 | -15 ÷ 46 |
| Intervallo di funzionamento (H) | °C | -20 ÷ 24 | -20 ÷ 24 | -20 ÷ 24 |
| Dimensioni (A × L × P) | mm | 630 x 800 x 300 | 630 x 800 x 300 | 630 x 800 x 300 |
| Peso | kg | 38 | 38 | 38 |
| Compressore | | DC Twin Rotary | DC Twin Rotary | DC Twin Rotary |
| Refrigerante - Precarica Kg - TCO2Eq - GWP | | R32-0,96-0,65-675 | R32-0,96-0,65-675 | R32-0,96-0,65-675 |
| Accoppiamento a cartella Gas | inch-mm | 3/8" - 9,52 | 3/8" - 9,52 | 1/2" - 12,7 |
| Accoppiamento a cartella Liquido | inch-mm | 1/4" - 6,35 | 1/4" - 6,35 | 1/4" - 6,35 |
| Lunghezza delle tubazioni (min-max) | m | 2 - 25 | 2 - 25 | 2 - 25 |
| Dislivello massimo | m | 15 | 15 | 15 |
| Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva | m | 15 | 15 | 15 |
| Alimentazione | V-ph-Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |

**C:** Raffrescamento **H:** Riscaldamento **a:** Alta **q-b-a:** Velocità del ventilatore Quiet-Bassa-Alta

BE **= Bonus Edilizi** CT **= Conto Termico**

Il costruttore si riserva il diritto di modificare le specifiche, i dati e le immagini dei prodotti senza preavviso.

LD01_FEB26

Div. di Beijer Ref Italy S.r.l. - Viale Monza, 338 - 20128 Milano (MI) - Tel. 02 2529421 - www.toshibaclima.it
T-Air Solutions Italy è autorizzata da Carrier Corporation come distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti HVAC Toshiba

Società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Beijer Ref AB - Stortorget 8 211 34 Malmö - Sweden